

## DVS WC-spolning

DVS WC-spolning är elektroniskt sensorstyrt spolsystem som ersätter traditionell mekanisk spolning. DVS WC-spolning är speciellt anpassad för DVS WC-stolar men kan även användas med andra fabrikat av WC-stolar på marknaden.

Systemet består av en styrcentral en beröringsfri sensor\* samt en cistern med en elektronisk spolventil. Med en enkel handrörelse framför sensorn så aktiveras spolventilen som ger en anpassad volym vatten från cisternen till WC-stolen som full alternativt halv spolning.

I styrcentralen finns inställningar av spoltid för att optimera spolningen samt att det även finns möjlighet till automatspolning. För att undvika missbruk av spolningen så finns en fördröjning på ca: 30 sekunder mellan spolningar och man har även möjlighet till automatisk blockering om man spolrar 4 gånger under 15 minuter.

Med beröringsfri sensorstyrning av spolning så får man en mycket smidig och robust lösning samtidigt som det möter kraven på hygien och enkel rengöring.

\* Alternativt kan man använda en tryckknapp istället för beröringsfri sensor



Modell	Beskrivning	
DVWC10-KIT	Komplett Kit Spolsystem WC <i>inkl. cistern, spolventil, styrcentral, sensor, sporrör, muff och flottörventil</i>	
DVWC02-013	Inbyggnadscistern <i>inkl. cistern, sporrör, muff och flottörventil</i>	
DVWC01-022	Spolventil för cistern	
DVWC00-010	Styrcentral WC	
DVAC02-013	Beröringsfri sensor WC-spolning	
DVAC02-046	Tryckknapp WC-spolning	